


belinka belles, d.o.o.

Ljubljana, Zasavska cesta 95
 SI-1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenia
 T: +386 1 5886 299, F: +386 1 5886 303
 E: belles@belinka.si
<http://www.belinka.si/>

Belinka olje za les v stiku z živili

- OPIS** Belinka olje za les v stiku z živili je impregnacijsko sredstvo na osnovi naravnih rastlinskih olj, mineralnega olja in aditivov.
- UPORABA** Uporaben je kot samostojna impregnacija notranjega pohištva. Uporaben je kot temeljna impregnacija notranjega pohištva pred nadaljnjo obdelavo z Belinka oljem za les z dodanimi voski. Primeren je za površinsko zaščito lesnih površin, ki pridejo v stik s hrano (IKEA food-stuff contact certifikat IOS-PRG-0021). Pred uporabo priporočamo predhodno testiranje olja na enakem vzorcu lesa.

SPECIFIKACIJA

| LASTNOST | ENOTA | MEJE | METODA |
|-------------------------------|-------|----------------------------|---|
| Izgled | | Rumenkasta bistra tekočina | vizuelno |
| Gostota | kg/l | 0,90 – 0,94 | SIST ISO 2811-2:2002 |
| Iztočni čas, $\Phi=4$ mm 20°C | s | 16 – 22 | Interna metoda KM090/02:2007 po DIN 53211 |

TIPSKI PREIZKUS

| LASTNOST | REZULTAT | METODA |
|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Odpornost na kemikalije | Izdelek je odporen vsaj 1 ure na običajna gospodinjska sredstva in tekočine (voda, vino, sadni sok, kava, čaj, olja), kar je relativno dobro za tovrstni izdelek. Slabo odporen je na aceton (pod 2 minuti). | SIST EN ISO 2812-4:2007 |
| Vodoodbojnost impregnacije | Vodoodbojnost površine je povečana v primerjavi z neimpregnirano. Voda se v kontaktu s premazom razliva in odteka s površine. | Vizuelno |
| Kompatibilnost z lazurami | Izdelek je kompatibilen z vodnimi in topilnimi lazurami. Oprijem s križnim rezom: ocena 0 (dober oprijem). | SIST EN ISO 2409 |
| Ustreznost izdelka za stik z živili | Izdelek je skladen zahtevam standarda in vsebuje pod 40 ppm aromатов | IOS-PRG-0021 |

- DODATNE INFORMACIJE** Podrobnejše informacije o varnosti izdelka dobite v varnostnem listu, o uporabi izdelka pa v tehnični informaciji.